

Prohlášení o vlastnostech

Pevné kovové komínové vložky a kouřovody z korozivzdorné oceli
ČSN EN 1856-2:2010

č. 03-PEV-21

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Komínová vložka PV6H	ČSN EN 1856-2	DN(80-350)	T400	N1	D1	Vm	L20060	G
Komínová vložka PV6L	ČSN EN 1856-2	DN(80-350)	T450	N1	D3/W2 ^a	Vm	L50060	G
Komínová vložka PV6P	ČSN EN 1856-2	DN(60-300)	T200	P1	W2 ^a	Vm	L50060	O
Komínová vložka PV8	ČSN EN 1856-2	DN(100-800)	T450	N1	D3/W2 ^a	Vm	L50080	G
Komínová vložka PV10	ČSN EN 1856-2	DN(100-800)	T450	N1	D3/W2 ^a	Vm	L50100	G
Kouřovod PK6H	ČSN EN 1856-2	DN(80-350)	T400	N1	D1	Vm	L20060	G
Kouřovod PK6L	ČSN EN 1856-2	DN(80-350)	T450	N1	D3/W2 ^a	Vm	L50060	G
Kouřovod PK6P	ČSN EN 1856-2	DN(60-300)	T200	P1	W2 ^a	Vm	L50060	O
Kouřovod PK8	ČSN EN 1856-2	DN(100-800)	T450	N1	D3/W2 ^a	Vm	L50080	G
Kouřovod PK10	ČSN EN 1856-2	DN(100-800)	T450	N1	D3/W2 ^a	Vm	L50100	G

2. Použití:

Odvod spalin ze spotřebiče paliv do vnější atmosféry pro podtlakový systém – tlak. třída N1 nebo s těsněním vloženým do spoje pro přetlakový systém – tlak. třída P1

3. Výrobce:

VACOVSKÝ GROUP s.r.o.
Koldinova 214
339 01 Klatovy
Česká republika

Tel: +420 376 313 573

IČO: 648 329 53

E-mail: info@vacovsky.cz

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 2+

5. Označený subjekt:

č. 1020, TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p.
provedl počáteční inspekci ve výrobě a kontrolu systému řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení výroby podle systému 2+ a vydal Osvědčení systému řízení výroby
č. 1020 – CPR – 010022679
Certifikát byl vydán dne 19. dubna 2016

6. Vlastnosti výrobku

a. pro PV6H, PV6L, PV8, PV10 a PK6H, PK6L, PK8, PK10

Základní charakteristika podle ČSN EN 1856-2:2010	Výrobky s vlastností:	Harmonizovaná technická specifikace
	T450(T400) N1 D3 (D1/W2 ^a)	
Pevnost v tlaku	vyhovuje, výška do 30 m	ČSN EN 1856-2:2010
Požární odolnost	vyhovuje, G	
Plynotěsnost	vyhovuje, N1	
Průtočný odpor - hodnota drsnosti	0,001 m	
Tepelný odpor	0,00 m ² . K/W	
Odolnost proti tepelnému rázu	vyhovuje	
Pevnost v tahu za ohybu	NPD	
Trvanlivost plynotěsnosti	vyhovuje	
Odolnost proti chemikáliím	vyhovuje	
Odolnost proti korozi	vyhovuje	
Trvanlivost ohybové pevnosti	nedefinováno	
Trvanlivost v pevnosti v tlaku	nedefinováno	
Mrazuvzdornost	vyhovuje	

b. pro PV6P a PK6P

Základní charakteristika podle ČSN EN 1856-2:2010	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
	T200 P1 W2 ^a	
Pevnost v tlaku	vyhovuje, výška do 30 m	ČSN EN 1856-2:2010
Požární odolnost	bez odolnosti, O	
Plynotěsnost	vyhovuje, P1	
Průtočný odpor - hodnota drsnosti	0,001 m	
Tepelný odpor	0,00 m ² . K/W	
Odolnost proti tepelnému rázu	vyhovuje	
Pevnost v tahu za ohybu	NPD	
Trvanlivost plynotěsnosti	vyhovuje	
Odolnost proti chemikáliím	vyhovuje	
Odolnost proti korozi	vyhovuje	
Trvanlivost ohybové pevnosti	nedefinováno	
Trvanlivost v pevnosti v tlaku	nedefinováno	
Mrazuvzdornost	vyhovuje	

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Klatovy dne 1. srpna 2024

 **VACOVSÝ GROUP s.r.o.**
Koldínova 214, Klatovy II, 339 01
Tel.: +420 777 751 159
IČ: 64832953 DIČ: CZ64832953

.....
David Hlůžek – jednatel společnosti